

OZONATOR MINI

To ekologiczne urządzenie do codziennej dezynfekcji małych pomieszczeń do ok. 30 m², jak np. pokoje hotelowe i biurowe, kampery, domki campingowe, jachty, sypialnie, łazienki i toalety. Trójpoziycyjny regulator czasowy w przycisku na przodzie urządzenia o nastawach: 30/60/120 minut (pozycja domyślna to 30 minut) i regulator poziomu ozonu w pokrętle-włączniku z prawej strony urządzenia pozwalają na dostosowanie intensywności ozonowania i czasu pracy urządzenia do bieżących potrzeb użytkownika i wielkości pomieszczenia.



JAK DZIAŁA OZON?

Ozon, czyli O₃, jest trójatomową formą tlenu i jednym z najsilniejszych utleniaczy w naturze; od lat, jako bardzo silny środek dezynfekcyjny, jest używany m. in. do uzdatniania wody pitnej w wodociągach i dezynfekcji wody w basenach, a także w przetwórstwie spożywczym, szpitalach, profesjonalnych pralniach; niszczy bakterie i wirusy, także te najbardziej odporne, a następnie, po krótkim czasie, przekształca się w całkowicie nieszkodliwy tlen cząsteczkowy O₂, pozostawiając pomieszczenie wolne od zanieczyszczeń biologicznych i nieprzyjemnych zapachów. Czas rozpadu ozonu skraca światło słoneczne (UV) i wysoka temperatura.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

- **W dezynfekowanym ozonem urządzeniu nie mogą przebywać ludzie i zwierzęta!** Po włączeniu urządzenia należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie i w miarę możliwości zapewnić jego szczelność, tak, aby ozon nie przedostawał się do pomieszczeń, w których przebywają ludzie.
- U niektórych osób kontakt z ozonem nawet w bardzo niewielkich stężeniach może powodować podrażnienie oczu lub układu oddechowego i może powodować ból głowy – w takiej sytuacji należy niezwłocznie wyjść na świeże powietrze i delikatnie przemyć oczy wodą. W razie utrzymywania się objawów podrażnienia, należy skorzystać z pomocy medycznej.
- **Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi i narażać go na jakikolwiek kontakt z wodą!** Grozi porażeniem prądem!

- **Urządzenia nie wolno rozkręcać ani próbować naprawiać na własną rękę!** Grozi porażeniem prądem i skutkuje utratą praw z gwarancji!
- Po zakończeniu cyklu pracy urządzenia należy poczekać przed wejściem do pomieszczenia przez co najmniej 30 minut lub niezwłocznie po wejściu dokładnie je przewietrzyć.
- Urządzenie emituje znacząco mniej ozonu w wilgotnych pomieszczeniach, dlatego np. przed dezynfekcją łazienki po kąpielii należy wcześniej ją przewietrzyć.
- W przypadku długotrwałych przerw w użytkowaniu urządzenie należy wyjąć z gniazdka.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką bez użycia środków chemicznych.
- Należy zapewnić swobodny wlot powietrza z tyłu urządzenia oraz dbać o jego czystość – kurz na wlocie można usunąć odkurzaczem po wyjęciu urządzenia z gniazdka. Zatkanie wlotu powietrza będzie skutkowało pogorszeniem parametrów pracy urządzenia oraz grozi jego przegrzaniem i trwałym uszkodzeniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Zużycie energii: 6W (tylko w trakcie pracy)

Rozmiary: 130mm X 110mm X 90mm

Waga: 300 g

Poziom hałasu: 26dB do 34 dB

Ilość ozonu: 20-40 mg/h (regulowana)

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 30 m²

GWARANCJA: 2 lata

UTYLIZACJA: jak pozostałych urządzeń elektronicznych

DYSTRYBUTOR:

Innovenergy sp. z o.o.

telefon: 609 009 179

www.innovenergy.pl

e-mail: office@innovenergy.pl

